





# Термометри

## ■ Би-метален

С пружинно закрепване

Скала от 0 до 120°C. Ø 63.

За тръби до 1".



Пакет	Код
50	TR

Закрепване с медна скоба

Скала от 0 до 120°C. Ø 63.

За тръби до 1"1/2.



Пакет	Код
50	TB

С капилярна тръба



Ø dial	Скала	Дължина на капилярната тръба (mm)	Пакет	Код
63	0 to 120°C	45	50	T063A
80	0 to 120°C	45	50	T080A
100	0 to 120°C	45	50	T100A
160	0 to 120°C	45	50	T160A



Ø dial	Скала	Дължина на капилярната тръба (mm)	Пакет	Код
63	0 to 120°C	100	50	T063AL100
100	0 to 120°C	100	50	T100AL100
100	0 to 120°C	200	50	T100AL200
80	-30°C to 50°C	100	50	T3050



Ø dial	Скала	Дължина на капилярната тръба (mm)	Пакет	Код
80	0°C to 120°C	45	50	T080R

Бързореактивен



Ø dial	Скала	Код
60	0°C to 100°C	TRI

## ■ Газ и дим

Скала от 0°C до 500°C. Ø 80 mm. 150 mm дължина на пуасона



Код
TGAZ

## ■ Индустириални

Лесно отчитане на показанията, Тръба пълна с алкохол Ø 1/2".

Прави

Скала от 0°C до 120°C

Височина (mm)	Дължина на капилярната тръба (mm)	Код
150	63	T1150D
200	63	T1200D
200	100	T1200DL100



Скала -30°C to 50°C

Височина(mm)	Дължина на капилярната тръба (mm)	Код
150	63	T1150D3050
200	63	T1200D3050
200	100	T1200DL1003050

Ъглов

Скала от 0°C до 120°C

Височина (mm)	Дължина на капилярната тръба (mm)	Код
150	63	T1150E
200	63	T1200E
200	100	T1200EL100



Скала от -30°C до 50°C

Височина(mm)	Дължина на капилярната тръба (mm)	Код
150	63	T1150E3050
200	63	T1200E3050
200	100	T1200EL1003050

# Водомери



## ■ С единична дюза

Магнитно задвижване, Хоризонтален монтаж : Клас В, Вертикален монтаж: Клас А, Pmax = 16 bar.

За студена вода (Tmax. 30°C)

Ø	Отвор	Дължина (mm)	Дебит(m <sup>3</sup> /h)	Мах. дебит (m <sup>3</sup> /h)	Пакет	Код
3/4"	15	110	1,5	3	5	1701015
1"	20	130	2,5	5	6	1701020



За топла вода (Tmax. 90°C)

Ø	Отвор	Дължина(mm)	Дебит(m <sup>3</sup> /h)	Мах. дебит (m <sup>3</sup> /h)	Пакет	Код
3/4"	15	110	1,5	3	5	1702015
1"	20	130	2,5	5	6	1702020

## ■ С няколко дюзи

Студена вода (Tmax. 30°C)

Мокър, Хоризонтален монтаж : Клас В, Вертикален монтаж: Клас А, Pmax = 16 bar.



Ø	Отвор	Дължина(mm)	Дебит(m <sup>3</sup> /h)	Мах. дебит (m <sup>3</sup> /h)	Код
3/4"	15	170	1,5	3	1705015
1"	20	190	2,5	5	1705020
1"1/4"	25	260	3,5	7	1705025
1"1/2"	30	260	5	10	1705030
2"	40	300	10	20	1705040
2"1/2"	50	300	15	30	1705050



Студена вода

Мокър, Хоризонтален монтаж : Клас В, Вертикален монтаж: Клас А, Pmax = 16 bar.

Ø	Отвор	Дължина(mm)	Дебит(m <sup>3</sup> /h)	Мах. дебит (m <sup>3</sup> /h)	Код
3/4"	15	170	1,5	3	1706015